I METODI COSTRUTTIVI DI creopuro A CONFRONTO

DESCRIZIONE	Standard	Premium	Nature
 *FONDAZIONE*	Platea in cemento armato -	Platea in cemento armato con igloo Guaina di protezione antiradon Isolamento termico su fondazione	Platea in cemento armato con igloo Guaina di protezione antiradon Isolamento termico su fondazione
STRUTTURA PORTANTE IN LEGNO	Pareti portanti con sistema “a telaio” Solaio e tetto con sistema a travi a vista	Pareti portanti con sistema in X-LAM Solaio e tetto con sistema a travi a vista	Pareti portanti con sistema in X-LAM Solaio e tetto con sistema a travi a vista di tipo, eventualmente, massiccio
COIBENTAZIONI	Cappotto esterno in lana minerale con spessore 6cm Isolamento del tetto con lana minerale spessore 8+8cm - - - - - - - - - - - - - -	Cappotto esterno in fibra di legno con spessore 14cm Isolamento del tetto in fibra di legno spessore 10+8cm Controparete interna riempita con fibra di legno da 4cm	Cappotto esterno in fibra di legno con spessore 14cm Isolamento del tetto in fibra di legno spessore 10+8cm Controparete interna con miscela in calce canapa da 8cm
SERRAMENTI	Serramenti esterni in PVC con anta a battente e vetrocamera - - - - - - - - - - - - - -	Serramenti esterni in LEGNO con anta a battente o scorrevole e vetrocamera Oscuri esterni in alluminio verniciato a cartella RAL	Serramenti esterni in LEGNO/SUGHERO con anta a battente/scorrevole e vetrocamera Oscuri esterni in alluminio verniciato a cartella RAL
FINITURE INTERNE	Finiture interne con cartongesso e pittura lavabile Pareti con isolamento in fibra di legno spessore 6cm Gres porcellanato a terra con rivestimento bagni in piastrelle Porte interne in laminato a battente e battiscopa in tinta - - - - - - - - - - - - - -	Finiture interne con cartongesso che assorbe formaldeide e pittura lavabile di tipo vegetale Pareti con isolamento in fibra di legno spessore 6cm Gres porcellanato a terra con rivestimento bagni in piastrelle Porte interne in laccato a battente o scorrevole e battiscopa in tinta - - - - - - - - - - - - - -	Finiture interne con mattoni in calce canapa ed intonaco di argilla Intonaci con terre colorate Sottofondo a secco con canapulo pressato autoportante Porte interne in laccato a battente o scorrevole e battiscopa in tinta Parquet interno con finitura oliata
IMPIANTI	Serie frutti VIMAR IDEA per impianto elettrico Impianto fotovoltaico da 3kW Sistema di climatizzazione ad aria di tipo canalizzato - - - - - - - - - - - - - - Sanitari sospesi con miscelatori Grohe	Serie frutti VIMAR IDEA per impianto elettrico Impianto fotovoltaico da 6kW Sistema di riscaldamento in pompa di calore con radiante a pavimento e predisposizione raffrescamento Impianto di ricambio aria VMC con recupero del calore Sanitari sospesi con miscelatori Grohe	Serie frutti VIMAR IDEA per impianto elettrico Impianto fotovoltaico da 6kW Impianto di ricambio aria VMC con recupero del calore ed integrazione caldo freddo - - - - - - - - - - - - - - Sanitari sospesi con miscelatori Grohe